

MOTOPOMPE IDRAULICHE REVERSIBILI

REVERSIBLE HYDRAULIC MOTORPUMPS



CODICE CODE	MODELLO MODEL	GIRI ROUNDS	PORTATA FLOW RATE		PRESSIONE PRESSURE		POTENZA POWER		MOTORE IDRAULICO HYDRAULIC MOTOR	PRESSIONE IMPIANTO OLIO OIL PRESSURE REQUIRED	
		Rpm	Lt/min	Gpm	Bar	Psi	Hp	Kw		Bar - Lt/min	Psi - Gpm
ACCOPIAMENTO DIRETTO / DIRECT CONNECTION											
3.006.42.002	MM15200R-HY	1450	15	4	200	3000	6.25	4.66	35 Ma 4413 SAE "B"	150 - 36	2175 - 9.5
3.006.42.003	MM21200R-HY	1450	21	5.5	200	3000	8.75	6.52	35 Ma 63 SAE "B"	200 - 36	2900 - 9.5

Su richiesta disponibili anche altre motorizzazioni. *Other engines are also available on request.*



CODICE CODE	MODELLO MODEL	GIRI ROUNDS	PORTATA FLOW RATE		PRESSIONE PRESSURE		POTENZA POWER		MOTORE IDRAULICO HYDRAULIC MOTOR	PRESSIONE IMPIANTO OLIO OIL PRESSURE REQUIRED	
		Rpm	Lt/min	Gpm	Bar	Psi	Hp	Kw		Bar - Lt/min	Psi - Gpm
CON GIUNTO ELASTICO / WITH ELASTIC COUPLING											
3.006.42.008	MM15200R	1450	15	4	200	3000	6.25	4.66	35 Ma 4413 SAE "B"	150 - 36	2175 - 9.5
3.006.42.007	MM21200R	1450	21	5.5	200	3000	8.75	6.52	35 Ma 63 SAE "B"	180 - 36	2610 - 9.5
3.006.42.004	GM25300R	1450	25	6.6	300	4351	15.6	11.63	35 Ma 4413 SAE "B"	150 - 70	2175 - 18.49

Su richiesta disponibili anche altre motorizzazioni. *Other engines are also available on request.*



CODICE CODE	MODELLO MODEL	GIRI ROUNDS	PORTATA FLOW RATE		PRESSIONE PRESSURE		POTENZA POWER		MOTORE IDRAULICO HYDRAULIC MOTOR	PRESSIONE IMPIANTO OLIO OIL PRESSURE REQUIRED	
		Rpm	Lt/min	Gpm	Bar	Psi	Hp	Kw		Bar - Lt/min	Psi - Gpm
Con giunto elastico, valvola by-pass, valvola di sicurezza, valvola termica e manometro <i>With elastic coupling, by-pass valve, safety valve, thermal valve and manometer</i>											
3.071.32.001	MM15200R	1450	15	4	200	3000	6.25	4.66	35 Ma 4413 SAE "B"	150 - 36	2175 - 9.5
3.071.32.002	MM21200R	1450	21	5.5	200	3000	8.75	6.52	35 Ma 4413 SAE "B"	180 - 36	2610 - 9.5

Su richiesta disponibili anche altre motorizzazioni. *Other engines are also available on request.*